



















VIDEOVRÁTNIKY - SADY PRE JEDNÉHO ÚČASTNÍKA			Cena EU / EUR	Cena EU
<b>SADY PRE JEDNÉHO ÚČASTNÍKA S MOŽNOSŤOU ROZŠÍRENIA NA 2 HLÁSKY+4 MONITORY, NAPÁJANIE 18 VDC</b>				
<b>CM06 DNS7L</b>		<b>Videovrátnik sada color ANTIVANDAL</b> - vonkajšie prevedenie , infra prísietená CCD kamera , bez menovky, monitor prevedenie handsfree strieborný plast , 2,5" color TFT display, napájací zdroj DIN 18VDC, komunikácie 4-vodiče - komplet sada. Prúd: v neaktívnom režime < 12mA (hláska), 60mA (monitor); v aktívnom režime < 180mA (hláska), 700mA (monitor)	<b>298,41 EUR</b>	<b>8 990 Sk</b>
<b>SADY PRE JEDNÉHO ÚČASTNÍKA S MOŽNOSŤOU ROZŠÍRENIA NA 2 HLÁSKY+4 MONITORY, NAPÁJANIE 18 VAC</b>				
<b>CM06 DND2I + CM06 DNRI</b>		<b>Videovrátnik sada color s hlavným a podružným monitorom</b> - vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená CCD kamera Sony, podsvietená menovka, monitor prevedenie handsfree, strieborný plast, Sharp TFT 5,6" display, komunikácie 4-vodiče - komplet sada, zdroj v sade, možnosť na 230VAC (CM06 N + CM06 NT)	<b>464,38 EUR</b>	<b>13 990 Sk</b>
<b>KOMPONENTY NA ROZŠÍRENIE SÁD</b>				
<b>CM06 DNRL</b>		<b>Handsfree color displej</b> , strieborný plast , 2,5" color TFT display, komunikácie 4-vodiče, napájanie 18 VDC, rozmery 100x210x30,5. Prúd: v neaktívnom režime < 60mA; v aktívnom režime < 700mA	<b>131,12 EUR</b>	<b>3 950 Sk</b>
<b>CM06 DNS7-C</b>		<b>Videovrátnik ANTIVANDAL color</b> , vonkajšie prevedenie, infra prísietená CCD kamera , bez menovky, prevádzková teplota -25 / +50 °C, napájanie 12 VDC, rozmery 58x133x48 mm. Prúd: v neaktívnom režime < 12mA; v aktívnom režime < 180mA	<b>164,31 EUR</b>	<b>4 950 Sk</b>
<b>CM06 Dnd2-C</b>		<b>Videovrátnik color</b> - vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená CCD kamera Sony, podsvietená menovka, prevádzková teplota -25 / +70 °C, napájanie 12 VDC, rozmery 164x126x42 mm. Prúd: v neaktívnom režime < 12mA; v aktívnom režime < 180mA	<b>131,12 EUR</b>	<b>3 950 Sk</b>

VIDEOVRÁTNIKY - PRE VIACERYCH ÚČASTNÍKOV			Cena EU / EUR	Cena EU
<b>PREVEDENIE COLOR</b>				
<b>CM02 NE-C 1*2</b>		<b>Videovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená color CCD kamera SONY, podsvietené menovky, kapacita 2 účastníci, rozmery 216x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 380mA, 5+1 vodičové prepojenie, pri 2 a viac monitoroch treba inštalovať s videodeličom VM4, použite zámok 4FN 87712	<b>131,12 EUR</b>	<b>3 950 Sk</b>
<b>CM02 NE-C 1*3</b>		<b>Videovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená color CCD kamera SONY, podsvietené menovky, kapacita 3 účastníci, rozmery 216x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 380mA, 5+1 vodičové prepojenie, pri 2 a viac monitoroch treba inštalovať s videodeličom VM4, použite zámok 4FN 87712	<b>132,44 EUR</b>	<b>3 990 Sk</b>
<b>CM02 NE-C 1*4</b>		<b>Videovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená color CCD kamera SONY, podsvietené menovky, kapacita 4 účastníci, rozmery 260x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 380mA, 5+1 vodičové prepojenie, pri 2 a viac monitoroch treba inštalovať s videodeličom VM4, použite zámok 4FN 87712	<b>150,04 EUR</b>	<b>4 520 Sk</b>
<b>CM02 NE-C 1*6</b>		<b>Videovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená color CCD kamera SONY, podsvietené menovky, kapacita 6 účastníci, rozmery 304x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 380mA, 5+1 vodičové prepojenie, pri 2 a viac monitoroch treba inštalovať s videodeličom VM4, použite zámok 4FN 87712	<b>164,97 EUR</b>	<b>4 970 Sk</b>
<b>CM02 NE-C 1*8</b>		<b>Videovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená color CCD kamera SONY, podsvietené menovky, kapacita 8 účastníkov, rozmery 348x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 380mA, 5+1 vodičové prepojenie, pri 2 a viac monitoroch treba inštalovať s videodeličom VM4, použite zámok 4FN 87712	<b>164,97 EUR</b>	<b>4 970 Sk</b>
<b>CM02 NE-C 2*8</b>		<b>Videovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená color CCD kamera SONY, podsvietené menovky, kapacita 2x8 účastníkov, rozmery 348x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 380mA, 5+1 vodičové prepojenie, pri 2 a viac monitoroch treba inštalovať s videodeličom VM4, použite zámok 4FN 87712	<b>164,97 EUR</b>	<b>4 970 Sk</b>
<b>CM02 NERM-C</b>		<b>Videotelefón</b> k systému CM02, prevedenie biely plast, CRT color display, 4-vodičové pripojenie, rozmery 210x220x68 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 10mA; v aktívnom režime < 500mA, 5+1 vodičové prepojenie, z toho 2-vodiče idú cez videodelič VM4, 3-vodiče spoločné pre ostatné monitory, 1-vodič adresný	<b>168,96 EUR</b>	<b>5 090 Sk</b>
<b>CM02 NERI</b>		<b>Monitor color</b> , prevedenie handsfree strieborný plast, Sharp TFT color 5,6" display, 4-vodičové pripojenie, napájanie 18 VDC, rozmery 235x200x48 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 10mA; v aktívnom režime < 500mA, prepojenie 5+1 vodiče, z toho 2-vodiče idú cez videodelič VM4, 3-vodiče spoločné pre ostatné monitory, 1-vodič adresný	<b>206,47 EUR</b>	<b>6 220 Sk</b>
<b>PREVEDENIE ČB</b>				
<b>CM02 NE 1*2 (CM02 1*2)</b>		<b>Videovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená CCD kamera Samsung, podsvietené menovky, kapacita 2 účastníci, rozmery 216x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 380mA, prepojenie 5+1 vodiče, pri 2 a viac monitoroch treba inštalovať s videodeličom VM4, použite zámok 4FN 87712	<b>66,06 EUR</b>	<b>1 990 Sk</b>
<b>CM02 NE 1*4 (CM02 1*4)</b>		<b>Videovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená CCD kamera Samsung, podsvietené menovky, kapacita 4 účastníci, rozmery 260x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 380mA, prepojenie 5+1 vodiče, pri 2 a viac monitoroch treba inštalovať s videodeličom VM4, použite zámok 4FN 87712	<b>66,06 EUR</b>	<b>1 990 Sk</b>
<b>CM02 NE 1*6 (CM02 1*6)</b>		<b>Videovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená CCD kamera Samsung, podsvietené menovky, kapacita 6 účastníkov, rozmery 304x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 380mA, prepojenie 5+1 vodiče, pri 2 a viac monitoroch treba inštalovať s videodeličom VM4, použite zámok 4FN 87712	<b>74,69 EUR</b>	<b>2 250 Sk</b>
<b>CM02 NE 1*8 (CM02 1*8)</b>		<b>Videovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená CCD kamera Samsung, podsvietené menovky, kapacita 8 účastníkov, rozmery 348x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 380mA, prepojenie 5+1 vodiče, pri 2 a viac monitoroch treba inštalovať s videodeličom VM4, použite zámok 4FN 87712	<b>78,01 EUR</b>	<b>2 350 Sk</b>
<b>CM02 NE 2*8 (CM02 2*8)</b>		<b>Videovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, infra prísietená CCD kamera Samsung, podsvietené menovky, kapacita 16 účastníkov, rozmery 348x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 380mA, prepojenie 5+1 vodiče, pri 2 a viac monitoroch treba inštalovať s videodeličom VM4, použite zámok 4FN 87712	<b>81,33 EUR</b>	<b>2 450 Sk</b>
<b>CM02 NERM (CM02 T)</b>		<b>Videotelefón</b> k systému CM02D, prevedenie biely plast, Samsung CRT č/b display, 4-vodičové pripojenie, rozmery 210x220x68 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 10mA; v aktívnom režime < 500mA, 5+1 vodičové prepojenie, z toho 2-vodiče idú cez videodelič VM4, 3-vodiče spoločné pre ostatné monitory, 1-vodič adresný	<b>101,24 EUR</b>	<b>3 050 Sk</b>

AUDIOVRÁTNIKY - SADA PRE JEDNÉHO ÚČASTNÍKA			Cena EU / EUR	Cena EU
WL06 Dd2 (WL06)		<b>Audiovrátnik sada</b> - vonkajšie prevedenie elox, podsvietená menovka, telefón prevedenie biela, napájací zdroj DIN 15VDC, komunikácia 4-vodiče - komplet sada, možnosť pripojenia max. 3 ks podružných telefónov WL02T. Prúd: v neaktívnom režime < 30mA (hláska), 0mA (telefón); v aktívnom režime < 200mA (hláska), 10mA (telefón), 4-vodičové prepojenie	31,53 EUR	950 Sk
WL02T		<b>Audiotelefón podružný</b> k sade WL06 Dd2, prevedenie biely plast, 5-vodičov (zapájajú sa len 4 vodiče). Prúd: v neaktívnom režime < 0mA; v aktívnom režime < 10mA	5,97 EUR	180 Sk

AUDIOVRÁTNIKY - PRE VIACERÝCH ÚČASTNÍKOV			Cena EU / EUR	Cena EU
WL02 NE 1*2 (WL02 1*2)		<b>Audiovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, podsvietené menovky, kapacita 2 účastníci, rozmery 174x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 120mA, 1+1 vodičové prepojenie, použite zámok 4FN 87712	26,22 EUR	790 Sk
WL02 NE 1*4 (WL02 1*4)		<b>Audiovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, podsvietené menovky, kapacita 4 účastníci, rozmery 216x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 120mA, 1+1 vodičové prepojenie, použite zámok 4FN 87712	28,21 EUR	850 Sk
WL02 NE 1*6 (WL02 1*6)		<b>Audiovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, podsvietené menovky, kapacita 6 účastníkov, rozmery 254x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 120mA, 1+1 vodičové prepojenie, použite zámok 4FN 87712	32,86 EUR	990 Sk
WL02 NE 1*8 (WL02 1*8)		<b>Audiovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, podsvietené menovky, kapacita 8 účastníkov, rozmery 304x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 120mA, 1+1 vodičové prepojenie, použite zámok 4FN 87712	34,85 EUR	1 050 Sk
WL02 NE 2*8 (WL02 2*8)		<b>Audiovrátnik</b> vonkajšie prevedenie elox, podsvietené menovky, kapacita 16 účastníkov, rozmery 304x130x52 mm, Prúd: v neaktívnom režime < 70mA; v aktívnom režime < 120mA, 1+1 vodičové prepojenie, použite zámok 4FN 87712	41,49 EUR	1 250 Sk
WL02T NE		<b>Audiotelefón</b> k systému WL02 NE, prevedenie biely plast. 2 vodičové prepojenie, Prúd: v neaktívnom režime < 0mA; v aktívnom režime < 30mA	6,47 EUR	195 Sk

PRÍSLUŠENSTVO			Cena EU / EUR	Cena EU
VM4		<b>Videodelič</b> k systémom CM02, výstup pre 4 monitory, vstup TV+ a TV- z dverného panelu a napájanie, viacero videodelicov v systéme sa zapaja paralelne	7,14 EUR	215 Sk
PS5E		<b>Napájací zdroj</b> k systémom CM02 a CM06, 18VDC - 800mA, prevedenie DIN lištu	20,75 EUR	625 Sk
PS2E		<b>Napájací zdroj</b> k audiosystému WL02, 13,5VDC - 800mA, prevedenie na DIN lištu	24,40 EUR	735 Sk
P 60		<b>Napájací spínaný zdroj</b> v kryte 13,8VDC/4,5A - 60W (vstup 230V~ AC/ 50Hz), napájanie systému WL02 NE	22,90 EUR	690 Sk
P 100-24		<b>Napájací spínaný zdroj</b> v kryte 24 VDC/4,5 A - 100W (vstup 230V~ AC/ 50Hz), možnosť nastavenia výstupu od 19,5 - 28 VDC, vhodný pre CM02 s väčším počtom monitorov (3 a viac), treba znížiť V+ ADJ na minimum (otáčanie proti smeru hodinových ručičiek)	33,00 EUR	994 Sk
CM06-DNQH		<b>Switch na dve videohlásky</b> , umožňuje pripojenie dvoch videohlások do systémov CM06	24,07 EUR	725 Sk
CM02-NEQH		<b>Switch na dve hlásky</b> , umožňuje pripojenie dvoch hlások do systému CM02 a WL02	30,04 EUR	905 Sk
RC138		<b>Protidažďový kryt</b> kovový exteriér 132x175x75mm	9,29 EUR	280 Sk
RC180		<b>Protidažďový kryt</b> kovový exteriér 132x217x75mm	9,79 EUR	295 Sk
4FN 87712		<b>Elektrický zámok s nastaviteľnou západkou a momentovým kolíkom</b> , k otvoreniu, odisteniu zámku stačí irátky elektrický impulz ktorým sa zámok s momentovým kolíkom odistí a tým je v polohe otvorené.	44,81 EUR	1 350 Sk